



# Amoladoras de troqueles



# ¡Produzca más en menos tiempo!

Con una potente amoladora de troqueles de la gama PRO de Atlas Copco, eliminará más material y realizará el trabajo en menos tiempo.

Las amoladoras PRO son ideales para obtener una preparación y un acabo de superficies de alta calidad. Son herramientas duraderas, ligeras y fáciles de manejar que le proporcionan toda la potencia que necesita. Las series G2414/G2422 tienen reguladores de velocidad que hacen girar la fresa a la velocidad óptima.

## **Amoladoras de troqueles**

Compruebe el suave funcionamiento de las series G2414 y G2424. La exclusiva suspensión de la herramienta evita la vibración de la fresa y minimiza la transferencia de vibraciones al operario. Las herramientas también están equipadas con reguladores de velocidad.

## **Amoladora de troqueles de baja velocidad**

La amoladora de baja velocidad PRO es potente y está diseñada con un mecanismo reductor y un regulador de velocidad para mantener la potencia y la velocidad de amolado. Esta ligera y compacta herramienta es excelente para pulido, amolado y eliminación de pintura, y se puede usar con tela no tejida, cepillos, discos multiláminas y boinas.



- **Alta relación potencia/peso**
- **Robusta carcasa de aluminio con cubierta de plástico**
- **Regulador de velocidad, para una velocidad de amolado óptima**
- **Palanca de arranque de seguridad**
- **Suspensión exclusiva que evita la vibración de la fresa**



# Amoladoras de troqueles

## Amoladoras de troqueles 350 W/440-950 W



**G2412-1**



**G2422-1**



**G2414 S080/S120/S150/S200/S250**



**G2424 S080/S120/S150/S200/S250**

Modelo	Velocidad en vacío r/min	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Tamaño manguera recom. mm	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2412-1	20.000	350	0,5	178	10,3	10	1/4	8423 0312 21
G2422-1	20.000	350	0,7	277	10,3	10	1/4	8423 0312 47
G2414 S080	8.000	500	0,78	215	4,2	13	3/8	8423 0312 58
G2414 S120	12.000	750	0,78	215	5,3	13	3/8	8423 0312 57
G2414 S150	15.000	850	0,78	215	7,2	13	3/8	8423 0312 56
G2414 S200	20.000	900	0,78	215	9	13	3/8	8423 0312 30
G2414 S250	25.000	950	0,78	215	14,5	13	3/8	8423 0312 29
G2424 S080	8.000	440	0,96	315	4,2	13	3/8	8423 0312 61
G2424 S120	12.000	700	0,96	315	5,3	13	3/8	8423 0312 60
G2424 S150	15.000	750	0,96	315	7,2	13	3/8	8423 0312 59
G2424 S200	20.000	850	0,96	315	9	13	3/8	8423 0312 55
G2424 S250	25.000	900	0,96	315	14,5	13	3/8	8423 0312 62

## Accesorios opcionales

### Portapinzas completo

Para los modelos G2412, G2414, G2422, G242	Designación
3 mm	4150 1049 81
6 mm	4150 1049 83
8 mm	4150 1049 84
1/8	4150 1049 85
1/4	4150 1049 88

# Amoladoras de troqueles

## Amoladora de troqueles angular 255 W



**G2445**

Modelo	Velocidad en vacío r/min	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Tamaño manguera recom. mm	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2445	15.000	255	0,7	188	6,7	10	1/4	8423 0312 80

## Amoladora de troqueles de baja velocidad 550 W



**G2440**

Modelo	Velocidad en vacío r/min	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Tamaño manguera recom. mm	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2440	4.300	550	0,9	216	5,7	10	1/4	8423 0312 20

## Amoladora de troqueles de alta velocidad 80 W



**G2451**

Modelo	Velocidad en vacío r/min	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Designación
G2451	80.000	80	0,48	140	2,7	8423 0313 01