



Atlas Copco



Amoladoras angulares y verticales

¡Produzca más en menos tiempo!

Con una potente amoladora de la gama PRO de Atlas Copco, eliminará más material y realizará el trabajo en menos tiempo.

Las amoladoras PRO son ideales para obtener una preparación y un acabado de superficies de alta calidad. Son herramientas duraderas, ligeras y fáciles de manejar que le proporcionan toda la potencia que necesita. Todas las amoladoras, excepto la serie G2408, tienen reguladores de velocidad integrados para hacer girar el disco a la velocidad óptima.

Amoladoras angulares

Para desbastado en bruto así como amolado de ajuste general, preparación de soldaduras y limpieza ligera de piezas de fundición, la amoladora angular es la mejor elección. Con su pequeño tamaño y su alta potencia, la amoladora angular facilita el trabajo. La gama PRO incluye amoladoras angulares con potencias de 350 a 1300 W. En los casos necesarios, las herramientas están equipadas con regulador de velocidad y desconexión por sobrevelocidad.

Amoladoras verticales

El diseño rígido, con un motor neumático vertical y cilindro de fundición nodular, ofrece una extraordinaria durabilidad. La fundición nodular tiene un efecto lubricante que prolonga los intervalos de servicio. Las amoladoras verticales son adecuadas para desbastado en bruto y operaciones de corte en superficies abiertas.



- **Alta relación potencia/peso**
- **Regulador de velocidad, para una velocidad de amolado óptima**
- **Revestimiento de goma en la empuñadura, para mayor aislamiento y confort**
- **Palanca de arranque de seguridad y dispositivo de desconexión por sobrevelocidad**
- **Protector de muela ajustable**



Amoladoras angulares y verticales

Amoladora angular 350 W



G2408-100/-115/-125

Amoladora angular 800 W



G2510-100/-115/-125

Modelo	Máx. velocidad en vacío r/min	Diám. máx. muela mm	Rosca de eje	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Tamaño manguera recom. mm	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2408-100	12.000	100	3/8-24 UNF	350	0,9	225	13,1	10	1/4	8423 0314 60
G2408-115	12.000	115	3/8-24 UNF	350	0,9	225	13,1	11	1/4	8423 0314 78
G2408-125	12.000	125	3/8-24 UNF	350	0,9	225	13,1	12	1/4	8423 0314 80
G2510-100	13.300	100	3/8-24 UNF	800	1,6	207	17	13	3/8	8423 0316 02
G2510-115	12.000	115	M14	800	1,6	207	17	13	3/8	8423 0316 01
G2510-125	2.000	125	M14	800	1,6	207	17	13	3/8	8423 0316 00

Amoladora angular 1.300 W



G2515

Modelo	Máx. velocidad en vacío r/min	Diám. máx. muela mm	Rosca de eje	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Tamaño manguera recom. mm	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2515	8.400	180	5/8 UNC	1300	3,2	353	19	13	3/8	8423 0316 05

Mangueras de aire de escape

Modelo	Designación	Adaptador	Designación
G2408	4150 1077 80	UNF 3/8 -24 x M14	4021 0435 00
G2510	4150 1532 01		

Empuñadura auxiliar amortiguada

Modelo	Designación
G2408	4150 1521 80
G2510	4150 1521 80

Amoladoras angulares y verticales

Amoladora vertical 1100 W



G2415

Amoladora vertical 900 W




G2416

Modelo	Máx. velocidad en vacío r/min	Diám. máx. muela mm	Diám. máx. muela de copa mm	Diám. máx. cepillo de alambre mm	Rosca de eje	Potencia W	Peso kg	Longitud mm	Consumo de aire l/s	Tamaño manguera recom. mm	Entrada de aire roscada pulg	Designación
G2415	8.500	180	100	-	5/8-11 UNC	1.100	2,65	280	21	13	1/2	8423 2522 49
G2416	6.000	180	125	140	5/8-11 UNC	900	2,65	280	21	13	1/2	8423 2522 56


Accesorios

Incluido para G2415, G2416	Designación
----------------------------	-------------



Juego de fijación para disco de corte reforzado


4170 1133 87



Juego de fijación para muela de centro hundido


4170 0219 87

Opcional para G2415, G2416	Designación
----------------------------	-------------



Plato blando de 180 mm con llave y tuerca

4170 0756 80



Plato rígido de 180 mm con llave y tuerca


4170 0757 80

Opcional para G2416	Designación
---------------------	-------------




Juego de fijación para cepillo de alambre Ø 115 mm

4170 0459 81




Cepillo de alambre Ø 115 mm

4170 0491 00



Juego de fijación para cepillo de alambre Ø 140 mm

4170 0550 80



Cepillo de alambre Ø 140 mm

4170 0685 00